

Bac polyéthylène IBC 1260 L emboitable noir

Ref : 034.274.13



Model emboitable et bas profil.

- Emboitable – modèle déposé innovant, économise l'espace et garantit des coûts de transport très bas sur des pièces multiples.
- Bas profil (700 mm) avec une grande surface pose facilitant l'utilisation et la manutention.
- Toujours utiliser la palette de rétention avec caillebotis et supports en place.
- Testée pour sa résistance hydrostatique et à la charge, jusqu'à 2500 kg.
- Ample surface de travail (2.5 m2) pour un IBC/GRV ou plusieurs récipients plus petits.
- Caillebotis avec regards d'inspection et ouvertures pour mains et pompes, permet la récupération du liquide en cas de déversement dans le bac.
- Manipulation facile à vide par transpalette ou chariot élévateur grâce aux 4 passages de fourches.
- Retirer la cuve IBC et vidanger la palette avant manutention.
- Coloris noir : masque les salissures.

Caractéristiques techniques :

Référence	Volume (L)	Dimensions hors tout L x p x h (mm)	Coloris	A/B (mm)	C/D (mm)	Poids (kg)	Charge max statique (kg)
034.274.13	1260	1680 x 1680 x 700	Noir	180 / 710	180 / 710	86	2500

