

Absorbants 100 % polypropylène

Réf. : USK079P



Données techniques

Conditionnement	carton de 1 boudin à découper			
Liquides absorbés	Tous types de liquides industriels			
Capacité d'absorption (L) :	Test ASTM			85
	Test NF T 90-361 (selon CEDRE)	Rétention en eau :		69
		Rétention en hydrocarbures :		81
	Test EDANA			56
Composition (matière première)	Polypropylène			
Qualité	-			
Grammage total (g par m ²)	-			
Texture	-			
Prédécoupes	-			
Voile(s) de renfort	-			
Revers étanche	-			
Dimensions (cm) :	Longueur	Largeur	Hauteur	Diamètre
	1700	-	-	7,6
Couleur	Gris			
Poids (kg)	5,0			

Utilisation

Les boudins absorbants tous liquides sont hydrophiles et oléophiles. Leur diamètre permet de les loger dans les moindres recoins.

Ils sont idéaux pour :

- contenir un déversement et absorber le polluant ;
- laisser en prévention autour d'une machine en cas de fuite ;
- une utilisation sur sol, en intérieur.

IMPORTANT !

Les absorbants saturés de liquide absorbé doivent être détruits selon la réglementation nationale en vigueur concernant les produits absorbés.

HALECO - 1951, av. d'Orange - RN7 - 84700 SORGUES

Adresse postale : 1951, av. d'Orange - CS 30103 SORGUES - 84275 VEDENE Cedex

Service Clients : **04 90 39 39 66** - Fax : **04 90 39 39 79** - Email : **clients@haleco.fr** - **www.haleco.fr**