

**Absorbants 100 % polypropylène**

**Réf. : HRL240P**



**Données techniques**

Conditionnement	sac de 2 rouleaux			
Liquides absorbés	Hydrocarbures et dérivés			
Capacité d'absorption (L) :	Test ASTM			240
	Test NF T 90-360 (selon CEDRE)			-
	Test EDANA			160
Composition (matière première)	Polypropylène			
Qualité	Double épaisseur			
Grammage total (g par m <sup>2</sup> )	340			
Texture	Alvéolé			
Prédécoupés	Oui			
Voile(s) de renfort	-			
Revers étanche	-			
Dimensions (cm) :	Longueur	Largeur	Hauteur	Diamètre
	4600	41	-	-
Couleur	Blanc			
Poids (kg)	13,2			

**Utilisation**

**Les rouleaux absorbants hydrocarbures et dérivés sont oléophiles et hydrophobes (n'absorbent pas l'eau). Ils se découpent facilement, s'adaptent à toutes les applications : ils sont utilisables dans les ateliers ou lieux de passage.**

Ils sont idéaux pour :

- récupérer le polluant lors d'une fuite ou d'un déversement accidentel ;
- essuyer de petites pièces souillées (plus résistant qu'un chiffon ordinaire) ;
- protéger un plan de travail ;
- une utilisation en intérieur sur sol, en extérieur même par temps de pluie ou sur l'eau.

**IMPORTANT !**

Les absorbants saturés de liquide absorbé doivent être détruits selon la réglementation nationale en vigueur concernant les produits absorbés.

**HALECO - 1951, av. d'Orange - RN7 - 84700 SORGUES**

Adresse postale : 1951, av. d'Orange - CS 30103 SORGUES - 84275 VEDENE Cedex

Service Clients : **04 90 39 39 66** - Fax : **04 90 39 39 79** - Email : **clients@haleco.fr** - **www.haleco.fr**